

# Glow 59 recessed, signal white (RAL9003)

500750906

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 500750906                                     |
| GTIN                         | 7070952122399                                 |
| Beskyttelsesklasse           | III                                           |
| IP                           | 20                                            |
| Høyde                        | 4.4                                           |
| Bredde                       | 7.5                                           |
| Dybde                        | 7.5                                           |
| Hullmål (mm)                 | 68                                            |
| Nettovekt                    | 0.32                                          |
| Kartongstørrelse             | 20                                            |
| Tilkoblingstype              | JST plugg std pol                             |
| Farge produkt/base           | Hvit (RAL9003)                                |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                                   |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                     |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                                  |
| Driftsspenning               | 500mA                                         |
| AC/DC                        | DC                                            |
| Dimbar                       | Avhengig av strømforsyning                    |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                             |
| Lyskilde                     | 8,9W BRIDGELUX LED 48°, 690lm, 2700K - CRI>90 |
| Lyskilde                     | BXRE-27G0800-D-73                             |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                          |
| CRI >                        | 90                                            |
| Strålevinkel                 | 48                                            |
| Vinklingsgrad maks.          | 90                                            |
| Forbruk (system) (W)         | 8.9                                           |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 78                                            |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                             |

