

Glow 59 recessed, signal white (RAL9003)

500750906

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	500750906
GTIN	7070952122399
Beskyttelsesklasse	III
IP	20
Høyde	4.4
Bredde	7.5
Dybde	7.5
Hullmål (mm)	68
Nettvekt	0.32
Kartongstørrelse	20
Tilkoblingstype	JST plugg std pol
Farge produkt/base	Hvit (RAL9003)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	500mA
AC/DC	DC
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	8,9W BRIDGELUX LED 48°, 690lm, 2700K - CRI>90
Lyskilde	BXRE-27G0800-D-73
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	48
Vinklingsgrad maks.	90
Forbruk (system) (W)	8.9
Effektivitet (system) (lm/w)	78
SDCM / MacAdam (	3



Nordesign Flex Install dimmable driver

12W/500mA

300780500

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	300780500
GTIN	7070952132954
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	2.6
Bredde	14.8
Dybde	4.5
Ledningslengde	14
Nettovekt	0.164
Kartongstørrelse	50
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Maks. spenning ut (V)	24
Maks. spenning ut (V)	12

