

Luno 13W, signal white (RAL9003) m/dagslyssensor

715621306

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 715621306 |
| GTIN | 7070952111713 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IK | 6 |
| IP | 65 |
| Høyde | 9.1 |
| Bredde | 30 |
| Dybde | 30 |
| Nettovekt | 1.25 |
| Kartongstørrelse | 6 |
| Tilkoblingstype | Push terminal |
| Farge produkt/base | Hvit (RAL9003) |
| Farge optikk/skjerm | Hvit |
| Materiale produkt/base | ABS |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 56 |
| Antall pr 16A C | 118 |
| Dimbar | Ikke dimbar |
| Power Factor (full load) | 0.95 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 13W Epistar LED, 3000K - 1000lm/CRI>80 |
| Lyskilde | Epistar |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 80 |
| Strålevinkel | 110 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.7 |
| Spennning lyskilde (ved std A) (V) | 17 |
| Forbruk (lyskilde) | 12 |
| Forbruk (system) (W) | 13.5 |
| Effektivitet (lyskilde) (Lm/W) | 117 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 74 |

