

# Flexi K1 table lamp, signal white - PUSH dimmer

372587106

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 372587106                              |
| GTIN                         | 7070952135658                          |
| Beskyttelsesklasse           | II                                     |
| IP                           | 20                                     |
| Høyde                        | 50                                     |
| Bredde                       | 16                                     |
| Dybde                        | 16                                     |
| Ledningslengde               | 180                                    |
| Kartongstørrelse             | 6                                      |
| Tilkoblingstype              | Stikkontakt                            |
| Farge produkt/base           | Hvit                                   |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                            |
| Farge kabel                  | Hvit                                   |
| Materiale produkt/base       | Stål/PC                                |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                           |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                            |
| AC/DC                        | AC                                     |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                     |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                     |
| Dimbar                       | Innebygget dimmer                      |
| Strømforsyning art.nr.       | K10-6V500                              |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                      |
| Lyskilde                     | 3W Bridgelux LED, 2700K, 300lm, CRI>80 |
| Lyskilde                     | Bridgelux                              |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                   |
| CRI >                        | 80                                     |
| Strålevinkel                 | 25                                     |
| Forbruk (system) (W)         | 3                                      |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 100                                    |

