

# Rapido K1, graphite grey (RAL7024) - PHASE CUT dimmable

201300720

NOR DESIGN

## Tekniske data

Artikkelnummer	201300720
GTIN	7070952129435
Beskyttelsesklasse	II
IK	6
IP	65
Høyde	12.5
Bredde	20
Dybde	3.9
Tilkoblingstype	Push terminal 3 Pin
Farge produkt/base	Grå (RAL7024)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	G5RT7W150LRP
Antall lyskilder/moduler	1
Min. strømstyrke (A)	0.15
Lyskilde	7W LED, 3000K - 500lm/CRI>80
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	60
Forbruk (lyskilde)	7
Forbruk (system) (W)	7
Effektivitet (system) (lm/w)	71.4
Maks. spenning ut (V)	42
Maks. spenning ut (V)	30

